

4600 PLUS RPT

CORREDERA ELEVABLE

Transmitancia

$U_w \geq 0,65$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento **65 mm**

Mínimo acristalamiento **22 mm**

Secciones

Marco 180 mm, 280 mm tricarril,
380 mm 4 carriles

Hoja 80 mm

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 3300 mm

Alto (H) = 3500 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 400 kg

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase E750*

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5**

*Ensayo de referencia AEV 4,0 x 2,5 m / 1 hoja + 1 fijo

**Ensayo de referencia AEV 4,0 x 2,5 m / 2 hojas

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Aleaciones

6063 T-5

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewwa Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Corredera

Posibilidad monocarril (hoja + fijo)

Posibilidad bicarril, tricarril y cuatro carriles

Posibilidad de apertura a 90° sin parteluz

