


FICHA TÉCNICA · MOTORIZACIÓN

MOTORES BATTERY

Motores tubulares con batería recargable y receptor de radio bidireccional: instalación sin cables ni obras, hasta 12 meses de autonomía y panel solar opcional. Línea Battery bidi de Eurotronic.



MODELOS

MODELO	REFERENCIA EUROTRONIC	PAR	VELOCIDAD	EJE	PESO MÁX.	POTENCIA	AMPERAJE	LARGO
20NT	Battery bidi 20/10 Ø45	20 Nm	10 rpm	Ø45 mm	32 kg	50 W	4,1 A	658 mm
50NT	Battery bidi 50/10 Ø45	50 Nm	10 rpm	Ø45 mm	80 kg	62,4 W	5,2 A	632 mm
50NT batería externa	Battery bidi 50 Nm + batería	50 Nm	12 rpm	—	80 kg	142 W	11,8 A	674 mm

DATOS COMUNES

Alimentación	12 V DC, batería recargable	Finales de carrera	Electrónicos, programados desde el mando
Batería	Integrada en el motor (20NT y 50NT)	Grado de protección	IP44
Autonomía	Hasta 12 meses con uso diario	Tiempo de trabajo	6 minutos
Panel solar	Opcional, compatible	Aplicaciones	Persianas y toldos
Receptor de radio	Integrado, bidireccional	Garantía	5 años

PACK 50 NM CON BATERÍA EXTERNA

Composición	Motor mecánico 50 Nm 12 V DC + batería externa con receptor	Control	Pulsador / inversor y vía radio a través de la batería
Batería	Externa, 12 V, con receptor radio bidireccional integrado	Rotaciones máximas	20
Finales de carrera	Mecánicos, ajuste manual por varilla	Panel solar	Compatible

Datos técnicos publicados por Eurotronic Europe; el guion indica un dato que Eurotronic no publica. Persi Rapid calcula el par necesario según el peso y las medidas de cada persiana o toldo, y suministra el motor con los accesorios de montaje que requiera el eje y el cajón.