

FICHA TÉCNICA · MOTORIZACIÓN

MOTORES VÍA RADIO

Motor tubular con receptor de radio bidireccional integrado y final de carrera mecánico. Control por mando a distancia y por pulsador o inversor cableado. Línea Star tronic bidi de Eurotronic.


MODELOS

MODELO	REFERENCIA EUROTRONIC	PAR	VELOCIDAD	EJE	PESO MÁX.	POTENCIA	AMPERAJE	LARGO
10NT M35	Star tronic bidi 10/17 Ø35	10 Nm	17 rpm	Ø35 mm	12 kg	121 W	0,53 A	595 mm
20NT	Star tronic bidi 20/15 Ø45	20 Nm	15 rpm	Ø45 mm	32 kg	145 W	0,64 A	608 mm
30NT	Star tronic bidi 30/15 Ø45	30 Nm	15 rpm	Ø45 mm	48 kg	191 W	0,83 A	641 mm
50NT	Star tronic bidi 50/12 Ø45	50 Nm	12 rpm	Ø45 mm	80 kg	205 W	0,89 A	641 mm

DATOS COMUNES

Alimentación	230 V · 50 Hz	Grado de protección	IP44
Receptor de radio	Integrado, bidireccional	Tiempo de trabajo	4 minutos
Finales de carrera	Mecánicos, ajuste manual por varilla	Aplicaciones	Cortinas (Ø35) · persianas y toldos (Ø45)
Control	Vía radio · pulsador / inversor	App y asistentes de voz	Con hub Kumo Wave: Alexa, Google Assistant, Siri
Pulsador compatible	2 o 3 teclas, salida cableada	Garantía	5 años

MANDOS Y AUTOMATISMOS COMPATIBLES

KIK 1	Portátil · 1 canal · 433,92 MHz	KIKWALL 1	De pared · 1 canal · 86 × 86 mm
KIK 15	Portátil · 15 canales + general	KIKWALL 15	De pared · 15 canales · 86 × 86 mm
KIK 15 SUN	15 canales · función sol con veleta Nox Elements	Veleta Nox Elements	Sensor sol y viento · 230 V · con KIK 15 SUN
KIK ORIENTA	15 canales · orientación de lamas	Hub Kumo Wave	App Eurotronic Europe · control por voz
Mini KIK	Auxiliar · 1 canal	Alcance de los mandos	200 m exterior · 35 m interior

Datos técnicos publicados por Eurotronic Europe. Persi Rapid calcula el par necesario según el peso y las medidas de cada persiana o toldo, y suministra el motor con los accesorios de montaje que requiera el eje y el cajón.